

AKČNÍ MODEL MAXXUM 150 AD8

CASE IH
AGRICULTURE

JSEM
ŠESTIVÁLEC



ŠESTIVÁLCOVÉ PROVEDENÍ:

- Převodovka 24/24 rychlostmi
- Automatické řazení
- Odpružená náprava kat.4
- Odpružená kabina
- Hydrauliku Load Sensing 150 l
- Přední tříbodový závěs

AKČNÍ CENA:

2 299 800 CZK*



maximální výkon
175 koní



Sametový běh šestiválce
s dlouhou životností

*Ceny jsou uvedeny bez DPH
a v orientačním kurzu 26,6 Kč/EUR

AGRICS

www.agrics.cz

SPECIFIKACE

MAXXUM 150 AD8



MOTOR

CASE IH, 6 válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu, objem 6,7 l, **4 ventily na válec – 24V**, vysokotlaké elektronické vstřikování paliva systémem **Common Rail**, **elektronicky ovládaný** visco ventilátor, palivová nádrž **250 l + 39,5 l AdBlue**, předehřev nasávaného vzduchu, plní emisní normy Tier 4F, **patentovaná technologie Hi-eSCR** – pouze DOC + SCR, alternátor **200 A**, baterie **176 AH** s mechanickým odpojovačem a JUMPSTART, **management otáček – 2 paměti na konstantní otáček**, **interval výměny motorového oleje 600 mth**. Jmenovitý výkon 107 kW (**145 k**) při 2200 ot/min, maximální výkon 116 kW (**158 k**) při 1900 ot/min, maximální krouticí moment **650 Nm** při 1500 ot/min **Power management** - maximální výkon 129 kW (**175 k**) při 2000 ot/min, maximální krouticí moment **740 Nm** při 1500 ot/min.

PŘEVODOVKA A PTO

40 km/h **ECO převodovka ActiveDrive 8**, **24 x 24 rychlostních stupňů** – ovládání pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením **Powershuttle**, **pokročilé automatické funkce převodovky** (smart range shift, memory shuttle, smooth shift, pedal kick down, auto field/ transport, smooth shift), vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná **540/540E/1000 ot/min** s koncovkou 6 drážek, ovládání na zadních blatnících, **auto management** vývodové hřídele dle polohy zadního TBZ.

PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA

Přední **odpružená náprava kat. 4** s tahovým bodem uprostřed traktoru, **elektrohydraulické zapínání 100% uzávěrky diferenciálu senzorem natáčení kol**, **úhel natočení kol 55°**, **hydraulické čerpadlo pro řízení 40 l/min**, **AUTO management 4WD** a uzávěrek **dle rychlosti a úhlu natočení**, **dynamické přední blatníky 480 mm**, **brzdy s prodlouženou životností pro zadní nápravu**.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Elektronická regulace závěsu (EDC), axiální hydrogenerátor s výkonem 150 l/min, **max. zvedací kapacita 7864 kg (dle OECD, 610 mm za koncovkami)**, externí zvedací písty o průměru 90 mm, **4 elektrohydraulické vnější okruhy** s nastavitelným průtokem a časováním, **tříbodový rychlozávěs Kat.II/III**, mechanické stabilizátory závěsu, **ovládání zadních zvedacích ramen + PTO + vnějšího hydraulického okruhu na zadních blatnících**, **nízkotlaká vratka**.

KABINA V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Komfortní čtyřsloupková odpružená kabina High Profile s **topením a filtrací nasávaného vzduchu a otevíracím střešním oknem**, klimatizace, **komfortní vzduchové sedadlo s vyhříváním GRAMMER Dual Motion** s **nízkofrekvenčním odpružením**, opěrkou hlavy, bezpečnostní pás a **pasivní uhlíková ventilace řidiče**, **kožený volant a koberec na podlaze**, mechanicky stavitelná loketní opěrka, **sedadlo spolujezdce, držák na monitory u pravého okna**, **rádio s Bluetooth (handsfree)**, **digitální/analogová přístrojová deska + výkonnostní monitor na sloupku A v zorném poli řidiče**, **ovládání důležitých funkcí prostřednictvím loketní opěrky Multicontroller**, joystick pro ovládání elektronických vnějších okruhů, **ovládací panel funkcí ICP** včetně souvratového managementu HMC, 12 LED pracovních světel (**prémiové LED pásy + 4 LED pracovní světla + 2 halogenová potkávací/ dálková světla v předních sdružených světlometech**, **4 LED v přední části střechy**, **4 LED v zadní části střechy**), **zadní stěrač a ostřikovač**, **maják na levé straně**, **velká dělená teleskopická zrcátka s výhledem na mrtvý úhel**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Přední integrovaný tříbodový závěs ovládáno jedním zadním vnějším hydraulickým okruhem – vzadu budou volné 3 okruhy, **elektrické zásuvky** u předního závěsu (3 + 7 pólová), **alternativní potkávací světla** pro provoz na silničních komunikacích **zadní automatický etážový závěs** pro přívěs, **spodní tažná lišta**, **2 okruhové vzduchové brzdy přívěsu**, **ABS zásuvka** pro brzdy přívěsu, **schránka na nářadí**, **zadní blatníky s rozšířením (75 mm)**.