

Akční nabídka

Zimní set



KIOTI CK3310 H



Motor: diesel, 3válec, zdvihový
obsah 1647 cm³, výkon 33 PS,
jmenovité otáčky: 2600 min⁻¹,
objem nádrže 25 l.

Převodovka: 2 skupiny
× 3 stupně vpřed a 2 stupně
vzad, nebo dvě skupiny u hyd-
rostatické převodovky.

Max. rychlost: H/M
17,15/17,34 km/h, tempomat
u verze s hydrostatem.

Rízení: servořízení, pohon všech
kol, uzávěrka diferenciálu.

Hydraulika: čerpadlo s výkonem
42,9 l/min (1–16,9/ 2–26 l/min)
180 barů, zdvihová síla zadních
ramen (61 cm od ok) 546 kg,
max. zvihová síla 739 kg.

Standardně 1 hydraulický okruh
vzadu, ovládaný pro 2 okruhy
joystickem.

Vývodová hřídel: vzadu:
1 3/8", 6 drážek, ot. 540 min⁻¹,
mezinápravová: 1 3/8", hřídel 6
drážek, ot. 2000 min⁻¹ (za příplatek)

Rozměry:

Šířka (šíp. pneu std.): 1200 mm
Šířka (šíp. pneu úzká): 1140 mm
Šířka (travní pneu): 1278 mm
Výška s kabinou: 2220 mm
Výška s ochr. r.: 2277–2318 mm
Rozvor: 1520 mm
Délka: 3170 mm
Poloměr otáčení: 2350 mm
Světla výška: 330 mm
Hmotnost: 1087–1290 kg

Největší technická přípustná/
povolená hmotnost přípoj-
ného vozidla: brzděný (M)
2000/2000 kg, nebrzděný
1000/1000 kg.

Největší technická přípustná/po-
volená hmotnost přípojného vo-
zidla: brzděný (H) 2000/2000 kg
nebrzděný 1000/1000 kg.

Traktor má ve standardu spodní
tažnou lištu s kolíkem (může být
nahrazen koulí K50). Pokud po-
užijeme zadní výškově stavitelná
etážový závěs, tak NELZE použít
spodní tažnou lištu.

Akční cena: 585 000 Kč (bez DPH)

Ušetříte 79 800 Kč

Výbava akčního modelu

Agrokola P 6 - 12 / Z 9.5 - 18
Kabina Kioti - stěrač, pracovní světla, topení a zrcátka
Protihluková izolace kabiny (nutno objednat spolu s kabinou)
Čelní hydraulická ramena ECO, zdvih 750 kg
Hydraulický okruh vyvedený vpředu ovládaný joystickem
Výstražný maják 12 V
Pracovní světlo vzadu na kabině
Koule ISO 50 do tažné lišty
Radlice P&L 150 cm natáčecí včetně hadic
Rozmetadlo ROKI 150 l včetně kardanu, plachty a síta

Akce platí do 31. 3. 2021, nebo do vyprodání zásob.



BV - Technika, a.s.
K Vydralinám 705/2
Ostrava - Polanka

mob.: +420 595 694 610
e-mail: bvtechnika@bvtechnika.cz
web: www.bvtechnika.cz
facebook: bvtechnika