

AKČNÍ MODEL MAXXUM 150 CVX

CASE IH
AGRICULTURE

JSEM
ŠESTIVÁLEC



ŠESTIVÁLCOVÉ PROVEDENÍ:

- Plynulá převodovka CVXDrive s APM
- 3 tempomaty
- Odpružená náprava kat.4
- Odpružená kabina
- Přední zvedací ramena
- Hydraulika Load Sensing 133 l

AKČNÍ CENA:

2 399 800 CZK*



maximální výkon
175 koní



Sametový běh šestiválce
s dlouhou životností

*Ceny jsou uvedeny bez DPH
a v orientačním kurzu 26,6 Kč/EUR

AGRICS

www.agrics.cz

SPECIFIKACE MAXXUM 150 CVX



MOTOR

CASE IH, 6 válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu, objem 6,7 l, 6 ventilů na válec – 24V, vysokotlaké elektronické vstřikování paliva systémem **Common Rail**, **elektronicky ovládaný** ventilátor, palivová nádrž 250 l + 39,5 l AdBlue, předehřev nasávaného vzduchu, plní emisní normy Tier 4F, technologie Hi-eSCR – pouze DOC + SCR, **2 paměti konstancí otáček Cruise Control**, alternátor 150 A, baterie 140 AH s elektrickým odpojovačem a JUMPSTART interval výměny motorového oleje 600 mth. Jmenovitý výkon 107 kW (**145 k**) při 2200 ot/min, maximální výkon 116 kW (**158 k**) při 1900 ot/min, maximální krouticí moment 650 Nm při 1500 ot/min. **Power management** - maximální výkon 129 kW (**175 k**) při 2000 ot/min, maximální krouticí moment **740 Nm** při 1500 ot/min.

PŘEVODOVKA A PTO

40 km/h ECO bezstupňová převodovka s dvojspojkovou technologií DKT, 40 km/h při ekonomických otáčkách motoru **1650 ot/min**, **2 mechanické rozsahy vpřed, 1 vzad** pro vyšší účinnost, **APM** – automatické řízení produktivity, 3 x **Tempomat** vpřed a vzad, ovládání pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením **Powershuttle**, **elektronická parkovací brzda, ECO Drive** – dělený ruční plyn, funkce aktivní klidové regulace **Hold Control** – **bezpečné zastavení a stání ve svahu bez použití brzd**. Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná **540/540E/1000 ot/min se sníženými otáčkami motoru**, koncovka 6 drážek, ovládání na zadních blatnících, **Auto management** vývodové hřídele dle polohy zadního TBZ.

PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA

Odpružená přední náprava kat.4 s tahovým bodem uprostřed traktoru, elektrohydraulické zapínání pod zatížením, elektrohydraulické zapínání přední a zadní 100% uzávěrky diferenciálu, senzor natáčení kol, úhel natočení kol **55°**, hydraulické čerpadlo pro řízení **40 l/min**, **AUTO management 4WD a uzávěrek** dle rychlosti a úhlu natočení kol, **dynamické přední blatníky** 480 mm.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Elektronická regulace závěsu EDC s tlumením kmitů Ride Control, **PFC čerpadlo Hi-Flow s výkonem 133 l/min (210 bar)**, maximální zvedací kapacita TBZ 7.864 kg (dle OECD, 610 mm za koncovkami), zvedací písty o průměru 90 mm, **4 okruhy hydrauliky elektricky ovládané, individuální ovládání průtoku a časování, zpětný okruh hydrauliky, sběrná nádobka na olej, tříbodový rychlozávěs Kat.II/IIIN**, mechanické stabilizátory závěsu, **ovládání na blatnících**, **HMC souvratový management**.

KABINA V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Komfortní **odpružená čtyřsloupková kabina „Surround Vision“** s topením a filtrací nasávaného vzduchu, **tónovaná skla, klimatizace**, velké střešní okno, ovládání důležitých funkcí prostřednictvím ergonomické loketní opěrky **Multicontroller**, **joystick pro ovládání elektronických vnějších okruhů**, intuitivní ovládací panel funkcí **ICP**, **komfortní vzduchové sedadlo řidiče s vyhříváním GRAMMER Dual Motion** s nízkofrekvenčním odpružením, opěrkou hlavy, bezpečnostní pás a **pasivní uhlíková ventilace řidiče**, komfortní sedadlo spolujezdce, **kožený volant a koberec na podlahu**, nastavitelný sloupek řízení, digitální panel přístrojů **ve sloupku A s výkonnostním monitorem**, **rádio s Bluetooth (handsfree)**, teleskopická vnější zpětná zrcátka, **12 LED pracovních světel (prémiové LED pásy + 4 LED pracovní světla + 2 halogenová potkávací/ dálková světla v předních sdružených světlometech, 4 LED v přední části střechy, 4 LED v zadní části střechy)**, zadní stěrač a ostřikovač, držák registrační značky na střeše kabiny, **maják**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Přední integrovaný tříbodový závěs (ovládáno jedním zadním vnějším okruhem – vzadu budou volné 3 okruhy), **elektrické zásuvky** u předního závěsu (3 + 7 pólův), **alternativní potkávací světla** pro provoz na silničních komunikacích **vzduchové brzdy** dvouokruhové, **zadní automatický etážový závěs** pro přívěs s kolíkem o průměru **38 mm**, **spodní tažná lišta**, zadní blatníky s rozšířením (75 mm), schránka na nářadí, trojúhelník pro pomalá vozidla.